

# LED AKKU ARBEJDSLAMPER

## LYSEL LEVERER LYS UDEN BINDINGER

KENY AKKU LED-arbejdslampe medbringer selv sin egen strømforsyning i form af et genopladeligt batteri. Uden brug af værktøj kan batteriet udskiftes med et nyt frisk opladet batteri, som det kendes fra AKKU-skruemaskiner. KENY 10W/20W har en trinløs dæmpfunktion, som kan øge driftstid på max. 4 timer ved 100% op til 8 timer ved 50%. Herved har du maksimal frihed i dit arbejde. Du undgår generende ledninger, og så er lampen praktisk i krævende og snævre omgivelser. Lampehoved er svingbar, op og ned. En robust støtte fod med meget kraftige magneter og det behagelige greb sikrer en stabil præstation i arbejdet. Lampen er støvtæt og vandafvisende. USB-stik til opladning af mobiltelefonen. 230V oplader og 12V biloplader medfølger.

### USB



#### KENY 10W AKKU DIM 0-800LM

- lys som kan dæmpes

Varenr.: SLED-10PR  
Driftstid/DIM: 4-8 timer  
Lyskilde:  
10W LED / 0-800LM  
Kapslingsklasse: IP44  
Gulvstativ m. magneter  
Mål: 70X170X220mm  
Vægt: 1,15 kg



#### KENY 20W AKKU DIM 0-1600LM

- kraftige magneter

Varenr.: SLED-20PR  
Driftstid/DIM: 4-8 timer  
Lyskilde:  
20W LED / 0-1600LM  
Kapslingsklasse: IP44  
Gulvstativ m. magneter  
Mål: 100X240X300mm  
Vægt: 2,2 kg

### DÆMP



#### KENY 60W 230V DIM 0-5000LM

- med strømudtag

Varenr.: SLED-60E  
Udtag: 2XDKJ  
Dæmp: trinløs 0-100%  
Kapslingsklasse: IP54  
Gulvstativ  
Mål: 285X275X114mm



#### GO-PRIME 10W AKKU DIM 0-1000LM

- fjervægter med power

Varenr.: GD-RFP3101  
Driftstid/DIM: 3-6 timer  
Lyskilde: 10W LED / 1000LM  
Kapslingsklasse: IP65  
Gulvstativ  
Mål: 160X108X270mm  
Vægt: 1,0 kg



#### GO-PRIME 20W AKKU DIM 0-2000LM

- lysende klart valg

Varenr.: GD-RFP3201  
Driftstid/DIM: 3-6 timer  
Lyskilde: 20W LED / 2000LM  
Kapslingsklasse: IP65  
Gulvstativ  
Mål: 160X108X270mm  
Vægt: 1,5 kg



#### GO-SLIM 2X30W STATIV

- står på egne ben

Varenr.: GD-F028T-DH  
Lyskilde: 2X30W LED / 6000K  
Lysstyrke: 5400lm  
Spredningsvinkel: 120°  
Kapslingsklasse: IP65  
Teleskopstativ 2m  
Mål: 205X160X34mm  
Vægt: 3,0 kg

# BYGGEPLADSPROJEKTØRER

- Flade projektører med rigeligt lys i bredt format.

DOLPHIN og GO-SLIM projektørerne kan anvendes som områdebelysning på store og mindre byggepladser, parkeringsområder og overalt hvor der er brug for oplysning af større udendørsarealer.

DOLPHIN serien har en særlig linseteknik, der gør det muligt nemt at styre lyset i den ønskede retning. Derhen hvor der er brug for lyset og ikke andre u hensigtsmæssige steder.

DOLPHIN er et eksempel på, hvor meget lys, man kan klemme ned i et meget FLAT format (140-150lm/W).

Produktet leveres med en montage bøjle samt 3 meter kabel med 230V stikprop. Nemmere kan det ikke være, at etablere belysning på din byggeplads.

Baggrundsbillede, kan vedhæftede billede "Byggeplads" anvendes?



400W



ASYM



## DOLPHIN 30000LM

- med linseteknik

Varenr.: GD-F034T-D-P-S  
Lyskilde: 200W LED / 4000K  
Lysstyrke: 30.000lm  
Spredningsvinkel: 90°  
Kapslingsklasse: IP66  
3M kabel/stikprop  
Mål: 445X392X56mm  
Vægt: 5,0 kg

## DOLPHIN 60000LM

- high lumen model

Varenr.: GD-F036T-D-P-S  
Lyskilde: 400W LED / 4000K  
Lysstyrke: 60.000lm  
Spredningsvinkel: 90°  
Kapslingsklasse: IP66  
3M kabel/stikprop  
Mål: 503X545X64mm  
Vægt: 7,0 kg

## DOLPHIN ASYM 30000LM

- med asymmetrisk linseteknik

Varenr.: GD-F034T-D-P-S-AS  
Lyskilde: 200W LED / 4000K  
Lysstyrke: 30.000lm  
Spredningsvinkel: 100°X60°  
Kapslingsklasse: IP66  
3M kabel/stikprop  
Mål: 445X392X56mm  
Vægt: 5,0 kg

## DOLPHIN ASYM 60000LM

- vandret lys

Varenr.: GD-F036T-D-P-S-AS  
Lyskilde: 400W LED / 4000K  
Lysstyrke: 60.000lm  
Spredningsvinkel: 100°X60°  
Kapslingsklasse: IP66  
3M kabel/stikprop  
Mål: 503X545X64mm  
Vægt: 7,0 kg



ALLROUND



LINSETEKNIK



HØJE MASTER



## GO-SLIM 10000LM

- allrounder på pladsen

Varenr.: GD-F100T-SMT-P-B  
Lyskilde: 100W LED / 4000K  
Lysstyrke: 10.000lm  
Spredningsvinkel: 120°  
Kapslingsklasse: IP65  
3M kabel/stikprop  
Mål: 380X280X43mm  
Vægt: 5,0 kg

## GO-SLIM 20500LM

- med ledning/stikprop

Varenr.: GD-F200T-SMT-P-B  
Lyskilde: 200W LED / 4000K  
Lysstyrke: 20.500lm  
Spredningsvinkel: 120°  
Kapslingsklasse: IP65  
Mål: 445X335X45mm  
3M kabel/stikprop  
Vægt: 5,0 kg

## PANDORA 35800LM

- lys til byggeriet

Varenr.: LUX-MFL-200-PLUS  
Lyskilde: 200W LED / 4000K  
Lysstyrke: 35.800lm  
Spredningsvinkel: 60X60°  
Kapslingsklasse: IP65  
Mål: 370X460mm  
Vægt: 11,0 kg

## PANDORA 71800LM

- lys fra de store højder

Varenr.: LUX-MFL-400-PLUS  
Lyskilde: 400W LED / 4000K  
Lysstyrke: 71.800lm  
Spredningsvinkel: 60X60°  
Kapslingsklasse: IP65  
Mål: 700X400mm  
Vægt: 14,8 kg